

STARDOPE[®] 340TK

Haftvermittler für Asphalt

STARDOPE[®] 340TK ist ein flüssiges Additiv, basierend auf Alkylamid-Polyaminen in pflanzlichen Ölen sowie Fettsäuren, das als Haftvermittler für Bitumen und Polymer-Bitumen dient.

Chemische und physikalische Eigenschaften

Aussehen	Flüssigkeit
Dichte bei 20°C	~ 0,945 g/cm ³
PH-Wert	n.b.
Flammpunkt	>200°C
Viskosität bei 50°C	14°E
Löslichkeit in Wasser	unlöslich
Farbe	dunkel / braun

Anwendungen

STARDOPE[®] 340TK dient der Haftverbesserung zwischen Bitumen und Gestein und somit der qualitativen Verbesserung des Asphalts. Es ist besonders für schwierige, inerte Stoffe geeignet und stellt eine völlig stabile Verbindung zwischen Bitumen und Zuschlagsstoffen dar.

Vorteile

- garantiert eine hohe Flexibilität bei der Verwendung in Asphalt
- Lange Lagerstabilität
- Anwendung bei minderwertigen Gestein insbesondere bei Niedrigtemperaturen und Anhaftung von Feuchtigkeit

Verwendung & Dosierung

Der Anteil der Nutzung ist in Übereinstimmung mit den Arbeitsbedingungen. Normalerweise variiert die Zugabe zwischen 0,1% und 0,5% auf das Bitumengewicht.

STARDOPE[®] 340TK wird direkt in die Bitumen-Lagertanks zugegeben oder alternativ durch eine Dosierpumpe bei der Mischgutherstellung bzw. in den Bitumenstrom zugeführt.

Lieferform & Verpackung

200 Liter Fass, Lieferung im IBC-Container zu 1000 kg, Tankwagen auf Anfrage.

Lagerung

STARDOPE[®] 340TK ist in versiegelter Originalverpackung für 24 Monate lagerfähig. Abhängig von der Lagertemperatur kann das Produkt eine pastöse Konsistenz annehmen; dies beeinträchtigt jedoch nicht die Qualitätsmerkmale.

Warnhinweise

Ein Kontakt mit dem Erdreich oder dem Grundwasser muss vermieden werden. Für weitere Informationen über die Einstufung, Schutzmaßnahmen und Bestimmungen im Falle eines Brandes, lesen Sie bitte unser Sicherheits-Datenblatt. Dies ist auf Anfrage erhältlich.

Dieses Merkblatt enthält technische Informationen über die Ns. Produkte sind nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben. Änderungen vorbehalten. STAR ASPHALT S.p.A. übernimmt ausschließlich die Verantwortung für Anwendungen, die direkt unter ihrer Aufsicht stehen.

STAR ASPHALT S.p.A.

S.P. Piana Loc. Garga – 87010 SARACENA (CS) – ITALY – Telefax +39.0981.480921 / 480902

Mob. 338/6312356 - Internet: www.starasphalt.com - E.Mail: info@starasphalt.com